componentes do carrinho **compass II** 889



dimensões:
ref.: 889



peso:
12,000 kg

carrinho **compass II** 889

- carrinho berço, passeio, esportivo e moisés
- estrutura em alumínio
- sistema de fechamento em formato Z
- alça do cabo com regulagem de altura
- leve e fácil de carregar e guardar
- cinto de segurança de 5 pontos
- capota retrátil com visor e viseira
- encosto reclinável
- transforma-se em moisés
- assento reversível
- cesto porta-objetos
- rodas dianteiras de 7" giratórias com suspensão
- rodas traseiras de 9" fixas com suspensão e freio
- limite de peso: carrinho 15 kg / cesto 2 kg
- testado e aprovado conforme norma NBR 14389
- opção travel system:
  pode ser usado em conjunto com o bebê conforto casulo 403 C ou bebê conforto caracol 411 - grupo 0+ (até 13 kg)

kiddo

Importado por Lenox Indústria e Comércio Ltda.
Rod. Régis Bittencourt, Km 272 nº 3666
CEP 06793-000 - Taboão da Serra - SP - Brasil
Tel: (11) 4787-0744 - Fax: (11) 4787-0096
CNPJ 60.688.090/0001-87
sac@lenox.com.br | www.lenox.com.br

REV. 03 - JUN / 14

kiddo

manual de instruções carrinho **compass II** 889



Segurança
Registro
002 418/2014
SGS QCP 0040 Compulsório INMETRO

Baby Alliance Member

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ATENÇÃO: UTILIZE SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA .

ATENÇÃO: NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

ATENÇÃO: ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

ATENÇÃO: ESTE CARRINHO É DESTINADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 0 MESES E COM PESO ATÉ 15 KG.

ATENÇÃO: PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA, MANTER OS SACOS PLÁSTICOS LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

ATENÇÃO: NÃO PENDURE NENHUM PESO NA ALÇA DO CARRINHO.

ATENÇÃO: NÃO PODEM SER UTILIZADOS ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE.

ATENÇÃO: SEMPRE UTILIZE A TIRA ENTREPERNAS EM COMBINAÇÃO COM O CINTO ABDOMINAL.

ATENÇÃO: NÃO ADICIONE UM COLCHÃO COM ESPESSURA MAIOR QUE 30MM.

ATENÇÃO: ESTE CARRINHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA O NÚMERO DE CRIANÇAS PARA O QUAL FOI PROJETADO.

ATENÇÃO: VERIFICAR SE OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DO CESTO PARA BEBÊS OU DA UNIDADE DE ASSENTO ESTÃO CORRETAMENTE ENCAIXADOS ANTES DE USO.

ATENÇÃO: NUNCA TRANSPORTE O MOISÉS SEGURANDO PELO DESCANSA BRAÇO.

ATENÇÃO: CERTIFIQUE-SE QUE O FREIO DE ESTACIONAMENTO DEVE SER ACIONADO DURANTE O CARREGAMENTO E O DESCARREGAMENTO DE CRIANÇAS.

12 PARA A SEGURANÇA DA CRIANÇA

Antes de colocar a criança no carrinho, acione os freios traseiros.

Para liberar o cinto, pressione o botão central e desconecte os ganchos das tiras dos ombros e puxe os engates das tiras abdominais. (fig. W)

Ajuste as tiras abdominais e as tiras dos ombros com folga máxima de 2cm.

Para fechar, passe o fecho do cinto de segurança entre as pernas da criança, conecte os engates das tiras abdominais no fecho e pressione até travar e conecte os ganchos das tiras dos ombros. (fig. Y)

Certifique-se de que esteja travado.

ATENÇÃO - SEMPRE UTILIZE A TIRA ENTREPERNAS EM COMBINAÇÃO COM O CINTO ABDOMINAL.

fig. W



fig. Y



8 PARA AJUSTAR A ALTURA DA MANOPLA / RECLINAR A EXTENSÃO DO ASSENTO

Para ajustar a altura da manopla pressione o botão do cabo (fig. O) e mova-o para cima ou bara baixo até travar. Certifique-se de que esteja travado.

Para reclinar a extensão do assento pressione simultaneamente os botões laterais (fig. P) e mova para cima ou para baixo até travar. Certifique-se de que esteja travado.

Obs.: utilize a extensão do assento levantada somente quando o encosto estiver na posição deitada.

fig. O



fig. P



9 PARA INVERTER O ASSENTO E RECLINAR O ENCOSTO

Para usar o assento na posição reversível, pressione simultaneamente os dois botões da estrutura e puxe o assento para cima. Em seguida inverta a posição do mesmo e encaixe-o novamente na estrutura. (fig. Q)

Para reclinar o encosto pressione o botão localizado na traseira do toldo reclinando o encosto na posição desejada. (fig. R)

fig. Q



fig. R



10 PARA UTILIZAR O MOISES

Recline o assento na horizontal.

Destrave os fechos localizados abaixo do assento e encosto. (fig. S)

Articule o toldo abrindo a extensão por fechos de ziper localizado na parte inferior (fig. T).

Remova o descansa braço antes de colocar o bebê. (fig. U)

Certifique-se de que esteja travado.

ATENÇÃO - NUNCA TRANSPORTE O MOISES SEGURANDO PELO DESCANSA BRAÇO.

fig. S



fig. T



fig. U

11 PARA FECHAR O CARRINHO

ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.

Feche o toldo, coloque o encosto na posição sentada.

Acione simultaneamente as travas de fechamento (fig. V) e articule o cabo para baixo até travar automaticamente (fig. X), após ouvir o clique. Certifique-se que esteja travado.

fig. V



fig. X



- **ADVERTÊNCIA:** ESTE PRODUTO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA CORRER OU PATINAR.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO, RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES NAS ARTICULAÇÕES.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA NÃO ESTEJA EM CONTATO COM AS PARTES MÓVEIS DO CARRINHO.
- NUNCA MODIFIQUE A CONSTRUÇÃO, MATERIAL E O CINTO DE SEGURANÇA.
- NUNCA RETIRE OS ADESIVOS DO CARRINHO.
- NUNCA DEIXE A CRIANÇA FICAR DE PÉ NO CARRINHO OU MANUSEÁ-LO.
- NUNCA DEIXE AS CRIANÇAS BRINCAREM OU SE PENDURAREM NO CARRINHO.
- NUNCA UTILIZE O CARRINHO EM ESCADAS, ESCADAS ROLANTES, SUPERFÍCIES ACIDENTADAS, DECLIVE EXCESSIVO, ARENOSAS ETC.
- UTILIZE O CARRINHO EM ÁREA LIVRE DE OBSTÁCULOS, ONDE A CRIANÇA NÃO POSSA EMPURRAR COM OS PÉS.
- NUNCA ESTACIONE O CARRINHO EM SUPERFÍCIE INCLINADA MESMO COM OS FREIOS ACIONADOS.
- NUNCA UTILIZE O CARRINHO EM LOCAIS ÚMIDOS, MOLHADOS, FRIOS OU MUITO QUENTES POR LONGO PERÍODO DE TEMPO.
- ACIONE OS FREIOS DO CARRINHO QUANDO NÃO ESTIVER EM MOVIMENTO.
- VERIFIQUE PERIODICAMENTE SE O ASSENTO, O ENCOSTO E CINTO DE SEGURANÇA ESTÃO DEVIDAMENTE FIXOS À ESTRUTURA.
- ESTE CARRINHO FOI PROJETADO PARA SER UTILIZADO SOMENTE POR UMA CRIANÇA.
- ESTE CARRINHO FOI PROJETADO PARA SUPORTAR UM PESO MÁXIMO DE 2 KG NO CESTO.
- ESTE CARRINHO É COMPATÍVEL COM O BEBÊ CONFORTO REF.: 403C E REF.: 411 (0+ ATÉ 13 KG).
- **6 MESES DE GARANTIA SOB CONDIÇÕES DESCRITAS NO CERTIFICADO.**

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA

ESTRUTURA:

- Limpe as partes metálicas com um pano úmido e seque-as em seguida.
- Limpe as partes plásticas apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.
- Mantenha o carrinho seco.
- Revise periodicamente, verificando partes soltas ou gastas.

ESTOFADO:

- Mesmo que a lona seja removível e substituível, a limpeza na maioria das vezes pode ser feita sem tirá-lo da estrutura, apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.
- O estofado é fixo à estrutura. Em alguns modelos, é possível retirá-lo para limpeza.
- Lave o estofado em água morna, sabão neutro, sem torcer e apertando para eliminar o excesso de água. Secar à sombra.
- Não use máquina de lavar ou secar, ou lavagem a seco.
- Em modelos com estofado removível, fixe-o a estrutura certificando-se que esteja bem firme antes de utilizá-lo.

kiddo

manual de instruções
carrinho **compass II** 889

instruções de montagem

1 PARA ABRIR O CARRINHO
Retire todos os componentes da caixa e remova as proteções e embalagens plásticas. Separe as rodas, assento, toldo e apoio dos braços.
ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.
Libere a trava lateral conforme o detalhe, apoie o pé no eixo da estrutura e articule o cabo até travar, após ouvir o duplo clique. Acione a trava de segurança. (fig. A)
Certifique-se que esteja travado.
ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.





2 PARA MONTAR, INSTALAR e UTILIZAR AS RODAS TRASEIRAS
Separe as peças para prender a roda e verifique a sequência e posição das peças (fig. B): Insira no eixo a roda, arruela, fixe o grampo na sua extremidade, para facilitar a fixação use uma ferramenta (alicate) (fig. C) e coloque a calota pressionando firmemente até travar.
Repita a operação para a outra extremidade do eixo. Certifique-se de que esteja travado.
Conecte o conjunto das rodas nas extremidades das pernas traseiras do carrinho conforme fig. D.
Para remover, pressione as travas das extremidades das pernas traseiras e puxe o conjunto das rodas (fig. E).
ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.
Obs.: alicate não fornecido.









3 PARA ACIONAR O FREIO
Pressione o pedal localizado na direita do eixo traseiro para baixo até travar, após ouvir o clique. Certifique-se de que esteja travado. (fig. F)
Para liberar, proceda inversamente. As rodas traseiras liberarão automaticamente.
ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.



4 PARA INSTALAR E UTILIZAR AS RODAS DIANTEIRAS
Conecte o pino e encaixe-o no mancal até travar após ouvir o clique. (fig. G)
Para remover, mantenha pressionado o botão de travamento localizado na lateral do mancal e puxe a roda. (fig. H)
Para travar a direção das rodas, alinhe a trava localizada a frente do mancal e pressione-a para baixo. Para destravar, puxe-a para cima. (fig. I)
Para manobrar o carrinho, as rodas devem estar destravadas.
ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.







5 PARA INSTALAR O ASSENTO
Para instalar o assento na estrutura do carrinho encaixe os dois lados do assento na estrutura do carrinho. (fig. J)
Para remover pressione os dois botões localizados nas laterais do assento simultaneamente e puxe-o para cima. (fig. K)
OBS: este mesmo encaixe da estrutura poderá ser usado para o encaixe dos adaptadores para o Travel System.
ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

instruções de uso

6 PARA INSTALAR E UTILIZAR O DESCANSA BRAÇO
Conecte o descansa braço aos encaixes do cabo (fig. L) até travar, após ouvir o clique. Certifique-se de que esteja travado.
Para remover, pressione os pinos em ambas as laterais e puxe o descansa braço para liberar.



7 PARA UTILIZAR O TOLDO
Articule-o para frente ou para trás. (fig. M)
Para utilizar o visor, abra os fechos zíper, enrole a cobertura do visor e prenda-a com o grampo no elástico. (fig. N)